



Spectra LL300N

Rotasjonslaser m/mottaker

Spectra Precision LL300N er en helautomatisk rotasjonslaser for de profesjonelle. Spectra LL300N er en av markedets mest solgte rotasjonslasere. Robust design som tåler de tøffeste arbeidsmiljø og meget enkel i bruk. Leveres i standard koffert med lader, batteri og HL450 mottaker med mm-visning. 5 års garanti

Teknisk informasjon

Varenummer	LL300N-4
Batteriindikator	Ja
Batteri	Oppladbar NiMH / Alkaliske batterier
Batterikapasitet	Oppladbar 45 timer/ Alkaliske 90 timer
Arbeidsdiameter	500 meter
Nøyaktighet	± 2,2 mm ved 30 m
Lasertype	Klasse 2 laser
Støv og vann - IP	IP66
Vekt	2,7 kg
Mål L x B x H	27,2 x 19,7 x 20,1 cm
Garanti	5 år

Leveres med

Koffert, HL450 mottaker, oppladbare NiMH-
batteri , lader

Produkt informasjon

Den automatiske, selvnivellerende Spectra Precision-laseren LL300N er en av de mest robuste laserene du får på markedet. Den er robust nok til å kunne brukes både til en lang rekke vanlige jobber og innen betongkonstruksjon. Selv under tøffe byggeplassforhold er LL300N-laseren pålitelig og nøyaktig, noe som gjør at du kan jobbe raskt og enkelt.

Den robuste LL300N-laseren tåler fall mot betong på opptil 1 meter, og fall som følge av stativvelt på opptil 1,5 meter. Dette i tillegg til at laseren er fullstendig værbestandig og støvtett, gir mindre nedetid og reduserer reparasjonskostnadene i løpet av levetiden til produktet.

Om man ønsker å legge fall med LL300N kan man kjøpe RC601-fjernkontrollen som tilbehør. Med denne kan man legge et manuelt fall i en akse man setter ut ved hjelp av mottakeren. (RC601 fjernkontroll leveres som standard med LL300N i systemkoffert)

Nøkkelfunksjoner

- automatisk selvnivellering
- nøyaktighet på 2,2 mm ved 30 m
- arbeidsrekkevidde på 500 m i diameter
- enkel betjening med en knapp for å kunne starte opp raskt
- høydevarsling – enheten stopper å rotere hvis den blir forstyrret ved at den blir flyttet eller noe støter mot den, for å unngå feilaktige avlesninger
- modus for manuelt fall i en akse (med fjernkontrollen RC601)
Opptil 10% fall
- lett transportabel og god holdbarhet
- 5 års garanti

Brukerfordeler

- Meget enkel i bruk
- et helt nivellerings-team i en liten eske – i bæreesken ligger alle delene, stativet og nivellerstangen trygt på plass
- lett å ta med seg, lett å bære, lett å lagre
- Lang batterilevetid

- svært holdbar konstruksjon som gjør at LL300N overlever et 1 m fall mot betong
- alternativ for falltilpasning med fjernkontrollen gir større bruksfleksibilitet

Spesifikasjoner for HL450-mottakeren

- Digitale avlesingsenheter: mm, ft, in, frac
- Mottakshøyde: 102 mm
- Tre følsomhetsgrader:
 - fin: 1 mm
 - medium: 5 mm
 - kalibreringsmodus: 0,1 mm
- Batterilevetid (2 stk. AA-batterier): 70+ timer
- Automatisk avslåing: 30 minutter
- Driftstemp.: -20 til +50 °C
- Støv- og vanntett: ja, IP67
- Vekt uten klemme: 371 g
- Garanti: 3 år