



Spectra HL450

Mottaker viser +-40 mm

Spectra HL450 mottaker med digital mm-avlesing er en favoritt for mange. Meget solid og enkel i bruk med hele 10cm mottaksvindu som gjør det raskere å få korrekt avlesning. Patentert lysfilter «anti-strobe sensor» som hindrer bygningslys eller roterende lys å slå inn på mottakeren. Holderen C45 er inkludert. Tåler fall fra 1,5 meter høyde rett på betong! Støv og sprutsikker. IP67

Teknisk informasjon

Varenummer	HL450
Rekkevidde (avhengig av laser)	inntil 400 m
Høyde, mottaksvindu	10,2 cm
Nøyaktighet Fin / Middels	1,0 mm / 5,0 mm
Mottaksvinkel	± 45° minimum
Batteri	2 stk 1,5V AA
Driftstid batteri	70 timer +
Auto av	30 min

Beskyttelse mot vann og støv	IP67
Mål L x B x H (uten klamme)	16,8 x 7,6 x 3,6 cm
Vekt (uten klamme)	371 g
Brukstemperatur	-20°C - +60°C (
Temperatur, oppbevaring / lagring	-40°C - +70°C
Annet	Tåler fall fra 1,5 meter høyde rett på betong! Støv og sprutsikker. IP67

Produkt informasjon

- Digital avlesning med +/- 40mm.
- Dobbel høyde på avlesningsdisplayet i forhold til den typiske industristandard, hele 10,2 cm.
- Patentert anti-strobe sensor som hindrer byggningslys eller roterende arbeidslys å slå inn på mottakeren.
- Flere justeringsmuligheter på høyde nøyaktighet og lyd volum.
- Denne er utviklet for de tøffeste arbeidsmiljøene.
- Den er helt vanntett og tåler fall på opptil 3 meter i betong.
- Passer til alle roterende lasere med rød stråle.