



Spectra HL760

Mottaker viser +- 50 mm

Spectra HL760 er en avansert mottaker som har alt HL450 og HL700 har + litt ekstra. HL760 er bl.a utstyr med radio for kommunikasjon av funksjoner mellom mottaker og laser. Dette gjelder for Spectra-lasere med radiokommunikasjon som f.eks GL412N og GL422N. Holderen C70 er inkludert. Tåler fall fra 3-meters høyde rett på betong! Støv og sprutsikker. IP67

Teknisk informasjon

Varenummer	HL760
Rekkevidde (avhengig av laser)	inntil 460m
Høyde, mottaksvindu	12,7 cm
Nøyaktighet - Ultrafin / Superfin / Fin / Middels / Grov	0,5 / 1,0 / 2,0 / 5,0 / 10,0 mm
Mottaksvinkel	± 45° minimum
Volum lydsignal	Høyt, middels, lavt
Batteri	2 stk 1,5V AA
Driftstid batteri	60 timer, 16 timer med bakgrunnsbelysning på

Auto av	Etter 30 min
Beskyttelse mot vann og støv	IP67
Mål L x B x H (uten klamme)	16,8 x 7,6 x 3,6 cm
Vekt (uten klamme)	371 g
Brukstemperatur	-20°C - +60°C
Temperatur, oppbevaring / lagring	-40°C - +70°C
Annet	Tåler fall fra 3-meters høyde rett på betong! Støv og sprutsikker. IP67

Produkt informasjon

Patentert anti-strobe sensor som hindrer bygningslys eller roterende arbeidslys å slå inn på mottakeren. Flere justeringsmuligheter for høydenøyaktighet og lydvolume. Spectra HL760 er utviklet for de tøffeste arbeidsmiljøene og passer til alle roterende lasere med rød stråle.

- Digital avlesning med +/- 50mm.
- Vanntett og tåler fall inntil 3 meter i betong.
- Ny funksjon: Når den blir brukt mot LL300S, LL400HV, HV302 and GL4X2N mottar den kun signaler fra de laserene den er koblet opp mot